

# Produktdatenblatt - Festbrennstoffkessel / Product sheet - Solid fuel boilers

Die Warmwasser-Heizkessel - Handbeschickte für Holz / Hot-water boilers for wood with manual fuel supply

Name oder Warenzeichen des Lieferanten:  
Supplier's name or trademark:



Jaroslav Cankař a syn ATMOS

# ATMOS

Modellkennung	Energieeffizienzklasse	Nennwärmeleistung	Energieeffizienzindex	Raumheizungs- Jahresnutzungsgrad	Primärfestbrennstoffkessel	Besondere Vorkehrungen
Model identifier	Energy efficiency class	Rated heat output	Energy Efficiency Index	Seasonal space heating energy efficiency	Preferred fuel	Specific precautions
		kW		%		
DC 18 S	A+	20	115	78	Holz / wood	Betriebskesseltemperatur / Operation temperature of the boiler 80 °C - 90 °C  Maximaler Betriebsdruck / Maximal operation pressure 250 kPa  Mindestrücklaufwassertemperatur / Minimal temperature of returning water into the boiler 65 °C
DC 22 S	A+	22	116	79	Holz / wood	
DC 25 S	A+	27	115	78	Holz / wood	
DC 32 S	A+	35	114	78	Holz / wood	
DC 30 SE	A+	30	112	76	Holz / wood	
DC 50 S	A+	50	113	77	Holz / wood	
GS 15	A+	15	117	80	Holz / wood	
GS 20	A+	20	118	81	Holz / wood	
GS 25	A+	25	118	81	Holz / wood	
GS 32	A+	32	118	81	Holz / wood	
GS 40	A+	40	114	78	Holz / wood	